



PAVIOLIO 25 WB

НЕЙТРАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

Продукт на основе модифицированных растительных масел для обработки и пропитки деревянных полов внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Однокомпонентный
- Нейтральный цвет
- Возможность выполнения отделки за один раз
- Подходит для всех типов древесины
- Хорошая водостойкость и устойчивость к истиранию в результате ходьбы
- Очень низкий расход

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Неокрашенные полы из массива дерева
- Неокрашенные полы из фанеры
- Неокрашенные деревянные элементы в целом (лестницы и т.д.)

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- На непитывающих основаниях
- На материалах, отличных от дерева или имеющих финишное или лакокрасочное покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при нормальных условиях):

Внешний вид:	Вязкая тиксотропная жидкость желтоватого цвета
Вязкость по Брукфильду при 20 °C (мПа*с):	1100–1500
В сухом виде (%):	50–55
Расход: 1 слой (м ² /л) 2 слоя (м ² /л)	около 20 около 12
Время выдержки для полировки (минут):	20–40 (время выдержки для полировки может меняться в зависимости от условий окружающей среды и толщины наносимого слоя)
Время выдержки для последующего окрашивания (часов):	минимум 18–24 (время между нанесением слоев и время окончательного затвердевания зависит от погодных условий, вентиляции и толщины нанесенного слоя)
Окончательное затвердевание системы (дней):	5-7 дней
Нанесение / инструменты:	Валик, кисть, тампон или гладкий шпатель из нержавеющей стали
Очистка инструмента:	Промывочный разбавитель GR7, когда продукт еще не засох
Срок хранения (мес.): при температуре от +5 °C до +25 °C	12
Информация об утилизации:	Утилизировать в соответствии с действующими местными и национальными нормами
Упаковка:	Упаковка 1 л / 8 штук в коробке
Доступные цвета:	Нейтральный
Ограничения при использовании:	Тщательно перемешать перед использованием. Обеспечьте вентиляцию помещения во время нанесения и сушки, не допуская сквозняков. Всегда использовать надлежащие средства индивидуальной защиты. Соблюдать указания Технического паспорта и Паспорта безопасности продукта
GISCODE:	Ö20

ПРОДОЛЖЕНИЕ



PAVOLIO 25 WB

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Обрабатываемый деревянный пол должен быть чистым, (содержание влаги 8–12 %) сухим, гладким, шпатлеванным и шлифованным (максимальная зернистость 150) и без сыпучих частиц.

PAVOLIO 25 WB совместим со всеми породами древесины, при этом рекомендуется наносить его на породы древесины с широкой текстурой, такие как дуб, лиственница, каштан и т.д., акцентирующие характеристики продукта.

НАНЕСЕНИЕ:

Температура нанесения от +10 до +30 °С при влажности не более 75 %.

Перед использованием продукт необходимо перемешать, а его температура должна быть равной температуре окружающей среды.

Наносить PAVOLIO 25 WB с помощью валика, кисти, тампона или гладкого шпателя из нержавеющей стали непосредственно на деревянную поверхность. Через 5–10 минут, при необходимости, гомогенизировать поверхность мягкой тканью и удалить излишки продукта.

Подождите около 20–40 минут (в зависимости от условий окружающей среды или пока продукт остается свежим), а затем равномерно отполируйте поверхность одинарной щеткой с белым диском.

Примерно через 6–8 часов интенсивность цвета может быть увеличена путем нанесения второго слоя продукта в том же режиме, что и первого слоя.

Не шлифуйте первый слой перед нанесением второго.

По окончании нанесения рекомендуется обильно смочить водой тряпки, валики, кисти, использованные для нанесения, во избежание опасности самовозгорания.

ПИКТОГРАММЫ ОПАСНОСТИ:

